



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

UPRAVLJAČKA JEDINICA XC HYBRID

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJEVANJU

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- **Jednostavno rukovanje**

Uz pomoć glavnog kontrolnog dugmeta i vrlo preglednog displeja, lice koje vrši instalaciju, a i korisnik-vlasnik veoma lako mogu podesiti (programirati) rad upravljača.

- **Prilagođenje godišnjem dobu (između, 10% i 150%)**

Jednostavno, prateći prikaz na displeju, u koracima od po 10%, moguće je prilagoditi programiranu količinu zalivanja, prema okolnostima tekućeg godišnjeg doba.

- **Tri nezavisna programa, sa najviše 4 starta zalivanja dnevno po programu**

U bilo koje doba dana se može predvideti zalivanje, uz odgovarajuću učestalost.

- **Veliki displej sa tečnim kristalima**

Interaktivne ikonice će nam u trenutku pokazati sve podatke koje želimo videti ili podesiti, a programiranje je jednostavno jer nema jezičkih barijera.

- **Dani u kojima će biti zalivanja, mogu slobodno da se odrede**

Nema ograničenja - slobodno se mogu odrediti dani u kojima treba biti zalivanja: to može biti bilo koji dan (ili dani) u sedmici, ili bilo koji period u intervalu između 1 i 31 dana.

- **Mogućnost priključenja senzora za kišu**

Na rednoj spojnici u kućištu tajmera, postoji mesto za priključenje raznih senzora: za kišu, za vlažnost, za temperaturu ili za vetar.

- **Ugrađena trajna memorija**

Obezbeđuje sigurnost za slučaj prekida u električnom napajanju. Biće sačuvano tačno vreme, podešeni datum i svi uneti programi zalivanja.

DIMENZIJE

Plastični model za unutrašnju i spoljašnju montažu:

- 22,00 cm širina
- 17,80 cm visina
- 9,50 cm dubina

Model za vanjsku montažu od nerđajućeg čelika:

- 25,00 cm širina
- 19,00 cm visina
- 11,00 cm dubina

Šipka-držač za model od nerđajućeg čelika :

- 1,20 m

Opciono solarni panel:

- 8,30 cm širina
- 6,00 cm visina
- 1,60 cm dubina



UPRAVLJAČKA JEDINICA XC HYBRID

Hunter®

INOVATORI U NAVODNJAVANJU

MODELI

XCH-400

- upravljač za 4 zone
- unutrašnji/spoljašnji model

XCH-600

- upravljač za 6 zona
- unutrašnji/spoljašnji model

XCH-600-SS

- upravljač za 6 zona
- spoljašnji model
- kućište od nerđajućeg čelika

XCH-800

- upravljač za 8 zona
- unutrašnji/spoljašnji model

XCH-1000

- upravljač za 10 zona
- unutrašnji/spoljašnji model

XCH-1200

- upravljač za 12 zona
- unutrašnji/spoljašnji model

XCH-1200-SS

- upravljač za 12 zona
- spoljašnji model
- kućište od nerđajućeg čelika

RADNI PARAMETRI

- Radi na baterije ili električnu energiju
- **Broj zona:** 4, 6, 8, 10, 12 (plastično kućište); 6, 12 (kućište od nerđajućeg čelika)
- **Tip:** fiksni
- **Kućišta:** unutrašnja i spoljašnja plastična; spoljašnja od nerđajućeg čelika
- **Nezavisni programi:** 3
- **Startna vremena zalivanja po program:** 4
- **Maksimalno trajanje zalivanja po zoni:** 4 sata
- Radi samo sa DC solenoidima
- **Opciono solarni panel SPXCH omogućuje neometani rad bez održavanja**
- **Garancija:** 2 godine
- **Memorija Easy Retrieve®**
- **Manualno pokretanje programa i napredovanje kroz programe jednim dodirrom**
- **Zaobilaženje senzora za kišu**
- **Programirano zadržavanje zalivanja zbog kiše**
- **Trajna memorija**
- **Automatska zaštita od strujnog udara**
- **Globalna sezonska podešenja**
- **Zadržavanje zalivanja između zona**
- **Mogućnost programiranja senzora**



SKALA GARDEN DOO – Horgoški Put 110, 24413 Palić, Srbija – PIB: 103604815

Telefon: +381 (0)24 602-980 • Fax: +381 (0)24 602-981 • Email: office@skalagarden.com • www.skalagarden.com
Mat. br.: 08827176 • Reg. br.: 23608827176 • Šifra del.: 2573 • Tek. račun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD